



**webersan**  
intonaci deumidificanti  
per murature umide



we  
care

Dagli anni '70 sviluppiamo  
le soluzioni più efficaci e durature  
per la **deumidificazione**



**Problemi  
di umidità  
nei muri?**

**webersan**  
Intonaci deumidificanti  
per murature umide

**da oltre 40 anni  
al TOP nella  
deumidificazione**

risanamento, isolamento termico,  
ecosostenibilità

La tua casa  
sana, bella  
e asciutta  
per sempre.



**webersan evocalce**

**webersan evoluzione top**

**webersan evoluzione start**

**webersan evothermo**

**webersan evorestaur**

# webersan evoluzione top

## Intonaco deumidificante polivalente

**Per risanare vecchie murature umide e saline** di qualsiasi natura e spessore, sia interne che esterne e di ambienti interrati purché non sottoposti ad infiltrazioni di acqua e comunque aerati.

Recupero del centro storico, vecchie case, ville, cascinali, edifici di interesse storico, chiese, ecc. Da applicare in spessore non inferiore a 2 cm.



**Confezioni:**  
sacco da kg 25  
**Aspetto:**  
polvere grigia  
**Durata:**  
**12 mesi**

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Alleggerito e fibrato per prevenire le cavillature
- Idoneo per tutti i casi di salinità
- Soluzione integrabile con i sistemi **webertherm**

### DATI TECNICI

**Granulometria:** 1,4 mm

**Aria occlusa (indurito):** > 40%

**Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore ( $\mu$ ):**  $\leq 15$

**Spessore minimo:** 2 cm

**Consumo:** 20 kg/mq per 2 cm di spessore.

**Resa per confezione:** 1,25 mq per 2 cm di spessore.

# webersan evocalce

## Intonaco deumidificante a base di calce idraulica naturale

**Per risanare vecchie murature umide e saline** di qualsiasi natura e spessore, sia interne che esterne e di ambienti interrati purché non sottoposti ad infiltrazioni di acqua e comunque aerati.

Recupero del centro storico, vecchie case, ville, cascinali, edifici di interesse storico, chiese, ecc. Da applicare in spessore non inferiore a 2 cm.



**Confezioni:**  
sacco da kg 25  
**Aspetto:**  
polvere beige  
**Durata:**  
**12 mesi**

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Ideale sui supporti teneri come il tufo
- Con calce idraulica naturale NHL5
- Alleggerito e fibrato per prevenire le cavillature
- Idoneo per tutti i casi di salinità
- Soluzione integrabile con i sistemi **webertherm**

### DATI TECNICI

**Granulometria:** 1,4 mm

**Aria occlusa (indurito):** > 40%

**Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore ( $\mu$ ):**  $\leq 12$

**Spessore minimo:** 2 cm

**Consumo:** 10 kg/mq per cm di spessore.

**Resa per confezione:** 1,25 mq per 2 cm di spessore.

Per ulteriori informazioni sui prodotti **webersan** fare riferimento alle schede tecniche consultabili nel sito internet [www.e-weber.it](http://www.e-weber.it).

# webersan evoluzione start

## Intonaco deumidificante

**Per risanare vecchie murature umide e saline** di qualsiasi natura e spessore, sia interne che esterne e di ambienti in-terrati purché non sottoposti ad infiltrazioni di acqua e comunque aerati.

Recupero del centro storico, vecchie case, ville, cascinali, edifici di interesse storico, chiese, ecc. Da applicare in spessore non inferiore a 2 cm.



**Confezioni:**  
sacco da kg 25  
**Aspetto:**  
polvere grigia  
**Durata:**  
**12 mesi**

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Fibrato per prevenire le cavillature
- Idoneo per tutti i casi di salinità
- Applicabile in interno ed esterno

### DATI TECNICI

**Granulometria:** 1,4 mm

**Aria occlusa (indurito):** > 40%

**Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore ( $\mu$ ):**  $\leq 14$

**Spessore minimo:** 2 cm

**Consumo:** 28 kg/mq per 2 cm di spessore.

5 ÷ 10 kg/mq (usato come rinzaffo antisale per il **webersan evothermo**).

**Resa per confezione:** 0,9 mq per 2 cm di spessore.

# webersan evorestauro

## Intonaco deumidificante alla calce idraulica naturale NHL

**Per risanare vecchie murature umide e saline** di qualsiasi natura e spessore, sia interne che esterne e di ambienti interrati purché non sottoposti ad infiltrazioni di acqua e comunque aerati.

Recupero del centro storico, vecchie case, ville, cascinali, edifici di interesse storico, chiese, ecc. Da applicare in spessore non inferiore a 2 cm.



**Confezioni:**  
sacco da kg 25  
**Aspetto:**  
polvere beige  
**Durata:**  
12 mesi

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Prodotto minerale esente da cemento
- Idoneo per tutti i tipi di muratura umida e salina
- Monocomponente

### DATI TECNICI

**Granulometria:** 1,4 mm

**Aria occlusa (indurito):** > 40%

**Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore ( $\mu$ ):** < 15

**Spessore minimo:** 2 cm

**Consumo:** 20 kg/mq minimo 2 cm di spessore.

**Resa per confezione:** 1,25 mq per 2 cm di spessore.

Per ulteriori informazioni sui prodotti **webersan** fare riferimento alle schede tecniche consultabili nel sito internet **www.e-weber.it**.

# webersan evothermo

Intonaco deumidificante alleggerito bianco con buon isolamento termico

**Per risanare vecchie murature umide e saline** di qualsiasi natura e spessore, sia interne che esterne di ambienti interrati purché non sottoposti ad infiltrazioni di acqua e comunque aerati. Recupero del centro storico, vecchie ville, cascinali, edifici di interesse storico e chiese. Lo spessore consigliato è di 3 cm. Specifico per il risanamento delle murature affette da muffe e alghe.



**Confezioni:**  
sacco da kg 15  
**Aspetto:**  
polvere bianca  
**Durata:**  
12 mesi

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Resistente alla contaminazione di muffe e alghe
- Fibrato per prevenire le cavillature
- Migliora l'isolamento termico della muratura

## DATI TECNICI

**Granulometria:** 1,4 mm

**Aria occlusa (indurito):** > 35%

**Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore ( $\mu$ ):**  $\leq 15$

**Spessore consigliato:** 3 cm

**Conduttività termica:**  $\lambda = 0,11$  W/mK

**Consumo:** 15 kg/mq minimo per 3 cm di spessore.

**Resa per confezione:** 1 mq per 3 cm di spessore.



**Bianco,  
alleggerito**



**Isolamento  
termico**



**Resistenza alla  
contaminazione  
di muffe  
e alghe**

# webersan evofinitura

## Finitura minerale per intonaci deumidificanti

**Finitura di superfici esterne ed interne**, nuove o vecchie, come strato uniformante di preparazione alla decorazione. Specifico per intonaci deumidificanti e compatibile con intonaci tradizionali e premiscelati.



**Confezioni:**  
sacco da kg 25  
**Aspetto:**  
polvere bianca  
**Durata:**  
**12 mesi**

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Idonea per intonaci da risanamento
- Altamente traspirante
- Applicabile in interno ed esterno
- Elevata scorrevolezza

### DATI TECNICI

**Granulometria:** < 0,65 mm

**Adesione (N/mm<sup>2</sup>):** 0,2 - FP:B

**Tempo di vita dell'impasto:** 1 ora

**Tempo di attesa fra 1° e 2° passata:** 1-3 ore

**Consumo:** 3÷4 kg/mq min 2÷3 mm di spessore.

**Resa per confezione:** 6,3÷8,3 mq per 2÷3 mm di spessore.

# webersan evobarriera

Crema idrorepellente per il controllo dell'umidità di risalita nelle murature

**Applicata mediante iniezioni** alla base del muro, previo realizzazione di fori con un trapano nella strato di malta, il prodotto si diffonde nella muratura realizzando una barriera per ridurre l'umidità di risalita.

Soluzione complementare all'uso degli intonaci deumidificanti **webersan**.



**Confezioni:**

siringa da 600 ml

**Aspetto:**

crema bianca

**Durata:**

5 mesi



## CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Applicabile con normale siringa a pressione manuale
- Anche per muri con elevata umidità (95%)
- Riempitivo anche per i capillari più sottili
- Non forma sali o danneggia la muratura

## DATI TECNICI

**Temperatura di applicazione:** > + 5°C

**Densità:** 0,9 kg/dmc circa

**Consistenza:** cremosa

## Consumo/ Resa per confezione:

|                                    |        |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| Spessore della parete in cm        | 24     | 36     | 48     |
| Consumo appr. in ml/m              | 360    | 540    | 720    |
| Resa per confezione da 600 ml in m | ca.1,6 | ca.1,1 | ca.0,8 |

Per ulteriori informazioni sui prodotti **webersan** fare riferimento alle schede tecniche consultabili nel sito internet **www.e-weber.it**.



Frutto della nostra  
**lunga esperienza**  
nella ricerca e sul campo in ambito di  
**deumidificazione:**

**webersan evoluzione top**

**webersan evocalce**





Le soluzioni **webersan evoluzione top** o **webersan evocalce** con una qualunque finitura e decorazione compatibile Weber sono **Assicurabili**.

2

Per un maggiore comfort abitativo le due soluzioni si possono abbinare al **Sistema di isolamento termico a cappotto weber.therm comfortG3**.



ripristino del cls

deumidificazione

**facciata**  
weber

soluzioni  
> tecniche <  
definitive



© sito cracchio architettura.com | doyouit

**weber per la facciata**

**Saint-Gobain Weber**, leader mondiale nella produzione di premiscelati per l'edilizia, propone le **nuove soluzioni** di recupero, deumidificazione, efficienza energetica, naturalità ed estetica per la facciata dell'edificio.

Soluzioni complete ed integrate per opere attente e responsabili che guardano al futuro. Un patrimonio tecnico, di professionalità e di ricerca che punta sull'affidabilità e la durabilità nel tempo, garantendo la certezza del risultato.



Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.  
Attività WEBER  
Sede Legale: Via E. Romagnoli, 6 - 20146 Milano

Via Sacco e Vanzetti 54 - 41042 Fiorano Modenese  
Tel.: +39 0536 837111  
Fax: +39 0536 832670  
[www.e-weber.it](http://www.e-weber.it)  
[info@e-weber.it](mailto:info@e-weber.it)

SEGUICI SU:  

 **weber**  
SAINT-GOBAIN