



weber DL60

Disarmante per casseri in legno

- Facile da utilizzare
- Ridotto servizio di cantiere

CAMPI DI IMPIEGO

Disarmante per casseri in legno, specifico per il trattamento antiadesivo di casseri e casseforme in legno di qualsiasi tipo destinate a contenere il getto calcestruzzo.

CONSUMO

0,1 lt/mq

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	tanica da lt 20 tanica da lt 5
Aspetto:	liquido limpido
Durata del prodotto:	18 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:	tanica da lt 20: 200 mq tanica da lt 5: 50 mq

DATI TECNICI*

Densità: 0,89 kg/lt

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +35°C

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

Ciclo applicativo

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Assicurarsi che le superfici in legno da trattare siano pulite da eventuale spolverio superficiale o incrostazioni di malta derivanti da precedenti applicazioni.

APPLICAZIONE

- Diluire **weber DL60** con acqua, versando il prodotto nell'acqua e non viceversa (non più di 10 litri di acqua per litro di prodotto), mescolare sino ad ottenere un'emulsione lattiginosa omogenea.
- Stendere a pennello o spruzzo sulla superficie del cassero a contatto con il getto sino alla totale impregnazione
- Attendere la completa evaporazione dell'acqua prima dell'utilizzo in opera

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Versare **weber DL60** nell'acqua, e non viceversa
- Proteggere dal gelo il prodotto già diluito
- Rimescolare il prodotto diluito ogni 3÷4 ore
- Il consumo varia a seconda dell'assorbimento del legno

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.


SAINT-GOBAIN