weberdeko gypsum

Idropittura specifica per cartongesso

- Non necessita di primer
- Ottimo effetto mascherante
- Ottimo ancoraggio

SOLO PER INTERNO

Campi di impiego

Idropittura lavabile per interni, che permette ottimo ancoraggio e adesione al cartongesso, anche senza preventiva applicazione di fissativo. Consente un ottimo effetto uniformante, con significativo mascheramento dei punti di giunzione e delle striature dei pannelli.

Supporti

Cartongesso, gesso, intonaci, stuccature.

Non applicare su

- Supporti freschi o in presenza di umidità
- In esterno

Consumo

0,10 - 0,13 lt/mq per mano

Caratteristiche di prodotto

Confezioni:	secchio da lt 14 e lt 5
Aspetto:	pasta bianca
Durata del prodotto:	**12 mesi** nelle confezioni integre al riparo dall'umidità, dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:	14 lt: 56 - 70 mq per due mani 5 lt: 20 - 25 mq per due mani
Colori:	bianco

Caratteristiche di messa in opera*

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +30°C
Acqua di diluizione:	• 1ª mano 20%-25% in peso • 2ª mano 15%- 20% in peso
Tempo di attesa tra 1ª e 2ª mano:	6-8 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

Dati tecnici*

Massa volumica:	1,5÷1,6 kg/lt
Residuo secco:	~ 60% in peso
Viscosità (brookfield):	~ 12000 mPa·s
Valore emissione VOC totale:	0

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modifcati dalle condizioni di messa in opera.

weber
SAINT-GOBAIN

11/07/22

Ciclo applicativo

Attrezzi

Rullo di pelo, pennello, airless.

Preparazione dei supporti

Pur essendo specifico per cartongesso, sul quale può essere applicato senza l'applicazione preventiva di primer, garantendo ottima adesione e significativo mascheramento di giunti e striature, il prodotto può essere utilizzato su altri supporti interni quali ad esempio: gesso, intonaci, stuccature, purché opportunamente puliti da polveri, muffe e vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti.

Applicazione

- Il prodotto può essere applicato tal quale. Se si ritenesse necessaria una prima mano di fondo, diluire aggiungendo fino al 25% con acqua.
- Per applicazione con airless e come mano di finitura nell'applicazione a più mani, diluire con 15-25% d'acqua.
- Tra 1° e 2ª mano attendere almeno 6-8 ore (in normali condizioni di utilizzo).

Avvertenze e raccomandazioni

- Proteggere le parti da non sporcare
- Le attrezzature (pennelli, rulli e utensili per la mescolazione) devono essere puliti e ben conservati, per evitare contaminazione batterica
- Nella diluizione attenersi scrupolosamente alle indicazioni della scheda tecnica
- Una volta diluito, applicare il prodotto entro 12÷24 ore
- Il prodotto diluito, eventualmente avanzato, non va rimesso nel contenitore originale
- Consumo e resa possono variare in funzione del supporto
- Conservare i prodotti sigillati ed al riparo dal gelo e dal calore

Voce di Capitolato

Tinteggiatura di superfici in cartongesso interne di nuove e vecchie costruzioni con idropittura specifica, costituita da resine sintetiche, cariche micronizzate e additivi specifici (tipo **weberdeko GYPSUM** di Saint-Gobain Italia S.p.A), da diluire con sola acqua pulita, da applicarsi manualmente, con pennello o rullo, con un consumo di 0,1 – 0,13 lt/mq per mano.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Massa volumica:	1,5÷1,6 kg/lt
Valore emissione VOC totale:	0

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain Italia S.p.A.
Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

weber SAINT-GOBAIN

11/07/22