



Scheda tecnica

weberklin epoxy

Detergente liquido concentrato per la rimozione di residui, aloni di stucchi epossidici, da rivestimenti ceramici o mosaici vetrosi

CAMPI DI IMPIEGO

weberklin epoxy può essere utilizzato puro o diluito a seconda del grado di sporco da rimuovere.

- Pulizia di fine posa di pavimenti in ceramica, gres, mosaici vetrosi, stuccati con il sigillante epossidico **webercolor Vision**
- Rimozione da ceramica, gres porcellanato, mosaici vetrosi di residui più o meno consistenti e induriti di stucchi epossidici.

NON APPLICARE SU

- Non usare su marmi, pietre naturali o ricomposte
- Non usare su parti in legno

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	bottiglia da 1 kg
Aspetto:	liquido paglierino
Durata:	efficacia caratteristiche prestazionali: 24 mesi (nelle confezioni integre al riparo dall'umidità e dal calore e dal freddo eccessivo)

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
-------------------------------------	-----------------

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

DATI TECNICI*

Massa volumica dell'impasto:	a 20°C: 1,01 gr/cm ³
PH impasto:	> 12

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo

APPLICAZIONE

- Diluito 1:5 con acqua, per la pulizia di fine posa di pavimenti in ceramica, gres porcellanato, mosaico vetroso, stuccati con il sigillante epossidico **webercolor Vision**.

- Puro nel caso di residui induriti di stucco epossidico. In tal caso distribuire il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare e lasciare agire per circa 15-20 minuti. Successivamente rimuovere i residui con una spatola o una spugna abrasiva e risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Prima di utilizzare il prodotto su materiali di cui non si conosce la resistenza superficiale, fare una prova applicativa per verificare che non si danneggi la superficie
- Utilizzare guanti resistenti alle soluzioni alcaline
- Si consiglia l'uso di occhiali protettivi durante il travaso
- Smaltire i residui di prodotto in conformità con le disposizioni amministrative

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151 | Fax +39 02 61192900
www.it.weber | info@it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

