Scheda tecnica

webertherm PR8

Profilo di raccordo terminale in PVC con rete

- Finitura pulita e senza ulteriori lavorazioni
- Facile da usare
- Resiste alla pioggia battente
- Evita le cavillature

Campi di impiego

Elemento di raccordo tra il sistema a cappotto ed ogni elemento fisso del fabbricato (telai di serramenti, falde di copertura...), costituito da un profilo rigido in PVC sagomato; la guarnizione comprimibile adesiva evita le fessurazioni del rivestimento colorato in prossimità dell'elemento fisso; l'aletta removibile in PVC con nastro adesivo preaccoppiato permette una posa facile e veloce del telo protettivo, per lavorare in sicurezza evitando di sporcare o danneggiare l'infisso. Con rete in fibra di vetro. Lunghezza: 2,4 m

Caratteristiche di prodotto

Confezioni:	scatola da 30 pezzi

Dati tecnici*

Lunghezza:	2,4 m

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo

Applicazione

Finestre

Le superfici devono essere planari, asciutte, libere da residui di polvere o grasso. Incollare il profilo sulla cornice dell'infisso, calcolando lo spessore del pannello isolante che verrà installato. Utilizzare la parte adesiva dell'accessorio per incollare un telo a protezione dell'infisso. Sormontare la rete della rasatura armata di almeno 10 cm.

Sotto Davanzale

Applicare il profilo con la rete in corrispondenza della facciata, calcolando l'eventuale spessore dell'isolante. Sormontare la rete della rasatura armata di almeno 10 cm.

weber SAINT-GOBAIN