

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-IT- wcalceintoG-03

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

webercalce into G

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

2. Usi previsti:

Malta per intonaco esterno e interno per usi generali (GP)

Intonaco tradizionale di calce idraulica naturale NHL ad applicazione meccanizzata e manuale

3. Fabbricante:

Saint-Gobain Italia S.p.A.

sede legale Milano - Via Ettore Romagnoli n. 6

Registro Imprese Milano n. 08312170155

Tel. 0536-837111 - Fax: 0536-832670

www.it.weber

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4

6a. Norma armonizzata:

EN 998-1:2016

6b. Documento per la valutazione europea:

Non applicabile

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione
e coordinamento di Saint-Gobain
Produits pour la Construction S.A.S.
Via Ettore Romagnoli, 6
20146 Milano - Italia
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155
sg.ppc@legalmail.it
Registro Imprese Milano Monza
Brianza Lodi n. 08312170155
R.E.A. MI -1212939
Capitale sociale € 77.305.082,40

www.gyproc.it
www.isover.it
www.it.weber
www.ecophon.it

7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco (classe)	A1	EN 998-1:2016
Adesione	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ – FP:B	
Assorbimento d'acqua	Classe W _{c0}	
Coeff. di diffusione del vapore acqueo (μ)	< 12	
Conducibilità termica	$\lambda=0,47 \text{ W/Mk}$ Valore medio di prospetto P=50%	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Canio Celiberti – Operation Director weber Italia

Fiorano Modenese, 04/02/2020

Documenti collegati: Scheda di Sicurezza



Saint-Gobain Italia S.p.A.
Via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano
Tel. 0536/837111

16

DoP-IT-wcalceintoG-03

EN 998-1:2016

webercalce into G

Usò previsto:

Malta per intonaco esterno e interno per usi generali (GP)

Reazione al fuoco (Classe)	A1
Adesione	0,2 N/mm ² – FP:B
Assorbimento d'acqua	Classe W _c 0
Coeff. di diffusione del vapore acqueo (μ)	<12
Conducibilità termica	0,47 W/Mk Valore medio di prospetto P=50%
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza