

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-IT- wcalcemaltaM2,5-03

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

webercalce malta M2,5

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

2. Usi previsti:

Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (GP) per l'utilizzo esterno ed interno

Malta di calce idraulica naturale NHL di classe M2,5 per elevazione di murature e la stilatura di pietre faccia vista

3. Fabbricante:

Saint-Gobain Italia S.p.A.

sede legale Milano - Via Ettore Romagnoli n. 6

Registro Imprese Milano n. 08312170155

Tel. 0536-8371111 - Fax: 0536-832670

www.it.weber

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4

6a. Norma armonizzata:

EN 998-2:2016

6b. Documento per la valutazione europea:

Non applicabile

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S.
Via Ettore Romagnoli, 6
20146 Milano · Italia
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155
sg.ppc@legalmail.it
Registro Imprese Milano Monza
Brianza Lodi n. 08312170155
R.E.A. MI -1212939
Capitale sociale € 77.305.082,40

www.gyproc.it
www.isover.it
www.it.weber
www.ecophon.it

7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Proporzioni costituenti (in massa)	leganti idraulici 23% aggregati 77%	EN 998-2:2016
Reazione al fuoco	Classe A1	
Adesione	0,3 N/mm ² – FP:B	
Assorbimento d'acqua (kg/m ² min ^{1/2})	0,9	
Coeff. di diffusione del vapore acqueo (μ)	15/35	
Conducibilità termica	0,78 W/Mk Valore medio di prospetto P=50%	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto del produttore da

Canio Celiberti – Operation Director weber Italia

Fiorano Modenese, 04/02/2020



Documenti collegati: Scheda di Sicurezza



Saint-Gobain Italia S.p.A.
Via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano
Tel. 0536/837111

16

DoP-IT-wcalcemaltaM2,5-03

EN 998-2:2016

webercalce malta M2,5

Uso previsto:

Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (GP)
per l'utilizzo esterno ed interno

Proporzioni costituenti (in massa)	leganti idraulici 23% - aggregati 77%
Reazione al fuoco (Classe)	A1
Adesione	0,3 N/mm ² – FP:B
Assorbimento d'acqua (kg/m ² min ^{1/2})	0,9
Coeff. di diffusione del vapore acqueo (μ)	15/35
Conducibilità termica	0,78 W/Mk Valore medio di prospetto P=50%
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza