



webertherm R-D/40

Distanziatore a clip in pvc per sistema **webertherm robusto universal**

CAMPI DI IMPIEGO

Distanziamento della rete **webertherm RE1000** nel sistema d'isolamento termico **webertherm robusto universal**.

SUPPORTI

Pannelli isolanti in EPS, XPS, lana di vetro, resina fenolica e PIR.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	scatola da 3000 pezzi
Colori:	bianco

DATI TECNICI*

Profondità di ancoraggio:	40 mm
---------------------------	-------

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I pannelli isolanti dovranno essere stati posati a regola d'arte ed in funzione della planarità desiderata.

APPLICAZIONE

- Inserire **webertherm R-D/40** in modo che le alette vadano in appoggio al pannello isolante; il numero di distanziatori varia in funzione dello schema di tassellatura:
- per 6 tasselli/mq non meno di 20 distanziatori/mq
- per 8 tasselli/mq non meno di 16 distanziatori/mq
- per 10 tasselli/mq non meno di 12 distanziatori/mq

- Applicando il distanziatore **webertherm R-D/40** in modo corretto, la rete **webertherm RE100** risulta distanziata dal pannello isolante di circa 7 mm.
- Nella figura è mostrato un posizionamento errato del distanziatore: in tal caso la rete non risulta correttamente distanziata, compromettendo la stabilità del sistema **webertherm robusto universal**.
- In corrispondenza della sovrapposizione di due fogli di rete, applicare il distanziatore vincolando l'estremità del foglio di rete sovrapposto.

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.