



LEGENDA

- 1) supporto esistente
- 2) boiaccia di aggancio (con **weber L50**)
- 3) massetto (con **weberplan MR81**)
- 4) profilo di chiusura
- 5) **weberdry elasto1 top**
- 6) **webertherm RE145 / 160**
- 7) **weberdry elasto1 top**
- 8) **webercol ProGres TOP S1**
- 9) nuova pavimentazione (Grès porcellanato)
- 10) **webercolor style** (sigillante cementizio)
- 11) **webercem RA30 MAXI**
- 12) **webertherm PR7** (posizionare in assenza di rompigoccia sul frontalino)
- 13) rompigoccia sul frontalino

NOTA: Tutti i particolari costruttivi e le soluzioni tecniche illustrate nel presente disegno sono proposti da Saint-Gobain Italia S.p.A. a supporto della progettazione, hanno scopo puramente illustrativo e non costituiscono parti del progetto esecutivo. Tutte le misure e le quote devono essere stabilite nel progetto esecutivo, verificate in cantiere e concordate con il Progettista e la Direzione Lavori.

Verificare sempre l'aggiornamento dei dati tecnici di ciascun prodotto e soluzione consultando l'ultima versione delle schede tecniche e della documentazione reperibili sui siti: it.weber - gyproc.it - isover.it