



Scheda tecnica

webertherm prestige

Sistema a cappotto con pannelli in lana di roccia

- Pannello di origine minerale
- Elevata traspirabilità
- Ottima protezione in caso d'incendio



CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

L'isolamento termico a cappotto non è mai stato così completo: la lana di roccia, grazie alle sue proprietà, protegge dal caldo, dal freddo, dal rumore e dal fuoco.



COMPONENTI DEL SISTEMA

1 Adesivi-rasanti

webertherm AP60 START F
webertherm AP60 START G
webertherm AP60 TOP F
webertherm AP60 TOP G
webertherm AP60 CALCE
webertherm AP60 ULTRA

2 Pannelli

webertherm RP20

3 Tasselli

webertherm TA START
webertherm TA START VITE
webertherm TA6
webertherm TA7
webertherm TA8
 ° **webertherm TA9**

4 Reti

webertherm RE160
webertherm RE145
webertherm RE195

5 Primer

weberprim RC14
weberprim RA13
weberprim fondo

6 Rivestimenti colorati/Pitture

webercote acrylcover R-M
webercote AcSilcover R-M-TRAMA
 ° **webercote siloxcover F-R-M**

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso

VOCE DI CAPITOLATO

Sistema d'isolamento termico a cappotto certificato **WECOP** da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed esterno, in edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, da realizzarsi mediante la posa di pannelli in lana di roccia (tipo **webertherm RP20** di Saint Gobain Italia S.p.A), incollati al sottofondo opportunamente preparato per cordoli e punti con adesivo-rasante in polvere (tipo **webertherm AP60 START F-START G-TOP F-TOP G-CALCE** di Saint Gobain Italia S.p.A) , fissati da idoneo tassello di diversa tipologia ed applicazione (tipo **webertherm TA6-7-8-9-START-START VITE** di Saint Gobain Italia S.p.A), ricoperti da adesivo-rasante (tipo **webertherm AP60 START F-START G-TOP F-TOP G-CALCE** di Saint Gobain Italia S.p.A), applicato in doppia mano, con inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente (tipo **webertherm RE145-160-195** di Saint Gobain Italia S.p.A). Decorato e protetto con finitura a spessore, colorata, idrorepellente, resistente alla formazione di alghe, muffe e funghi (tipo **webercote acrylcover R-M / webercote siloxcover F-R-M / webercote AcSilcover R-M-TRAMA** di Saint Gobain Italia S.p.A) da applicare con frattazzo previa stesura di idoneo primer o fondo (tipo **weberprim RA13 / weberprim RC14 / weberprim FONDO** di Saint Gobain Italia S.p.A).

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano - Italia
www.it.weber | info@it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 - R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.