

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-IT-wdryelasto1top-02a

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

weberdry elasto1 top

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

2. Usi previsti:

Prodotto per la protezione superficiale – rivestimento (C)

Protezione contro i rischi di penetrazione (PI) – controllo dell'umidità (MC) – resistenza fisica (PR) – aumento della resistività (IR)

Guaina elasto-cementizia monocomponente versatile impermeabilizzante.

3. Fabbricante:

Saint-Gobain Italia S.p.A.

sede legale Milano - Via Ettore Romagnoli n. 6

Registro Imprese Milano n. 08312170155

Tel. 0536-8371111 - Fax: 0536-832670

www.it.weber

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4 + 3 per la Reazione al Fuoco

6a. Norma armonizzata:

EN 1504-2:2005

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., in qualità di Organismo Notificato, n. 0370 ha effettuato il test reazione al fuoco secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 e ha rilasciato la relativa documentazione

6b. Documento per la valutazione europea:

Non applicabile

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S. Via Ettore Romagnoli, 6 20146 Milano - Italia Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P.IVA 08312170155 sg.ppc@legalmail.it Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi n. 08312170155 R.E.A. MI -1212939 Capitale sociale € 77.305.082,40

www.saint-gobain.it
www.sg-lifeupgrade.it

7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco (Classe)	E	EN1504-2:2005
Permeabilità alla CO ₂	Sd > 50	
Permeabilità al vapore acqueo (Classe)	I	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	< 0,1 kg/m ² h ^{0,5}	
Forza di adesione per trazione diretta	≥ 2,0 MPa	
Resistenza all'abrasione	passa	
Resistenza all'urto	Classe III, ≥ 20 Nm	
Resistenza alla fessurazione (-20°C) – det. Statica (Classe)	A3	
Resistenza alla fessurazione (+23°C) – det. Statica (Classe)	B3.1	
Resistenza allo scivolamento/strisciamento	secco/umido = 60/41	
Comportamento dopo esposizione all'azione di agenti atmosferici artificiali	passa	
Compatibilità termica dopo cicli gelo/disgelo con sali disgelanti	≥ 1.5 MPa	
Rilascio di sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Canio Celiberti – Operations Director mortars and waterproofing



Fiorano Modenese, 17/06/2021

Documenti collegati: Scheda di sicurezza
Revisione DOP n° 1

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S. Via Ettore Romagnoli, 6 20146 Milano - Italia Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P.IVA 08312170155 sg.ppc@legalmail.it Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi n. 08312170155 R.E.A. MI -1212939 Capitale sociale € 77.305.082,40

www.saint-gobain.it
www.sg-lifeupgrade.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-IT-wdryelasto1top-02b

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

weberdry elasto1 top

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

2. Usi previsti:

Prodotto impermeabilizzante applicato liquido con migliorata capacità di crack-bridging a bassissima temperatura (-20°C) e resistente al contatto con acqua clorurata, CM02P, da utilizzare sotto le piastrelle di ceramica (incollate con adesivi C2TES1 o C2TES2 secondo la EN 12004)

3. Fabbricante:

Saint-Gobain Italia S.p.A.

sede legale Milano - Via Ettore Romagnoli n. 6

Registro Imprese Milano n. 08312170155

Tel. 0536-8371111 - Fax: 0536-832670

www.it.weber

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4 + 3 per l'impermeabilità all'acqua

6a. Norma armonizzata:

UNI EN 14891:2017

ELLETIPI srl, in qualità di laboratorio di prova notificato n. 1308, ha effettuato i test iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 per l'impermeabilità e ha rilasciato la relativa documentazione

6b. Documento per la valutazione europea:

Non applicabile

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S. Via Ettore Romagnoli, 6 20146 Milano - Italia
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P.IVA 08312170155
sg.ppc@legalmail.it
Registro Imprese Milano Monza
Brienza Lodi n. 08312170155
R.E.A. MI -1212939
Capitale sociale € 77.305.082,40

www.saint-gobain.it
www.sg-lifeupgrade.it

7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Adesione a trazione iniziale	≥ 1,5 MPa	UNI EN 14891:2017
Tenuta all'acqua (impermeabilizzazione)	nessuna penetrazione	
Capacità di crack-bridging a +23°C	≥ 0,75 mm	
Capacità di crack-bridging a -5°C	≥ 0,75 mm	
Capacità di crack-bridging a -20°C	≥ 0,75 mm*	
Adesione dopo immersione in acqua	≥ 1,0 N/mm ²	
Adesione dopo azione del calore	≥ 1,5 N/mm ²	
Adesione dopo immersione in acqua di calce	≥ 1,5 N/mm ²	
Adesione dopo cicli gelo/disgelo	≥ 1,0 N/mm ²	
Adesione dopo contatto con acqua clorurata	≥ 1,5 N/mm ²	
Adesione dopo immersione in acqua	≥ 1,0 N/mm ²	
Rilascio di sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza	

*Rinforzato con rete webertherm RE145

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Canio Celiberti – Operations Director mortars and waterproofing



Fiorano Modenese, 17/06/2021

Documenti collegati: Scheda di sicurezza
Revisione DOP n° 1

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S. Via Ettore Romagnoli, 6 20146 Milano - Italia Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P.IVA 08312170155 sg.ppc@legalmail.it Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi n. 08312170155 R.E.A. MI -1212939 Capitale sociale € 77.305.082,40

www.saint-gobain.it
www.sg-lifeupgrade.it