

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-IT-wdryelasto1top-03a

### 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

***weberdry elasto1 top***

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

### 2. Usi previsti:

Prodotto per la protezione superficiale – rivestimento (C)

*protezione contro i rischi di penetrazione (PI) – controllo dell'umidità (MC) - resistenza fisica (PR)*  
*- aumento della resistività (IR)*

Guaina elasto-cementizia monocomponente versatile impermeabilizzante.

### 3. Fabbricante:

**Saint-Gobain Italia S.p.A.**

sede legale Milano - Via Giovanni Bensi 8

Registro Imprese Milano n. 08312170155

Tel. 0536-837111 - Fax: 0536-832670

[www.it.weber](http://www.it.weber)

### 4. Mandatario:

*Non applicabile*

### 5. Sistemi di VVCP:

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4 + 3 per la prova di tipo iniziale per la Reazione al Fuoco

### 6a. Norma armonizzata:

**EN 1504-2:2005**

*LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A., in qualità di Organismo Notificato, n. 0370 ha effettuato il test reazione al fuoco secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 e ha rilasciato il relativo rapporto di classificazione*

### 6b. Documento per la valutazione europea:

*Non applicabile*

#### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S.  
Via Giovanni Bensi, 8  
20152 Milano - Italia  
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P.IVA 08312170155  
sg.ppc@legalmail.it  
Registro Imprese Milano Monza  
Brianza Lodi n. 08312170155  
R.E.A. MI -1212939  
Capitale sociale € 77.305.082,40

[www.saint-gobain.it](http://www.saint-gobain.it)  
[www.sg-lifeupgrade.it](http://www.sg-lifeupgrade.it)

## 7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco (Classe)	E	<b>EN 1504-2:2005</b>
Permeabilità alla CO <sub>2</sub>	Sd>50	
Permeabilità al vapore acqueo	classe I	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	
Forza di adesione per trazione diretta	≥ 2,0 Mpa	
Resistenza all'abrasione	passa	
Resistenza all'urto	Classe III ≥ 20 Nm	
Resistenza alla fessurazione (-20°C) - det. statica	Classe A3*	
Resistenza alla fessurazione (+23 °C) - det. dinamica	Classe B3.1*	
Resistenza allo scivolamento / strisciamento	secco/umido= 60/41	
Comportamento dopo esposiz. all'azione di agenti atm. artificiali	passa	
Compatibilità termica dopo gelo/digelo con sali disgelanti	≥ 1,5 Mpa	
Rilascio di sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza	

\*Rinforzato con rete webertherm RE145

## 8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

*Non applicabile*

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Canio Celiberti – Operations Director mortars and waterproofing



Fiorano Modenese, 15/03/2022

**Documenti collegati:** Scheda di Sicurezza

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-IT-wdryelasto1top-03b

### 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

***weberdry elasto1 top***

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

### 2. Usi previsti:

*Prodotto impermeabilizzante applicato liquido con migliorata capacità di crack-bridging a bassissima temperatura (-20°C) e resistente al contatto con acqua clorurata, CMO2P, da utilizzare sotto le piastrelle di ceramica (incollate con adesivi C2TES1 o C2TES2 secondo la EN 12004)*

### 3. Fabbricante:

**Saint-Gobain Italia S.p.A.**

sede legale Milano - Via Giovanni Bensi 8

Registro Imprese Milano n. 08312170155

Tel. 0536-8371111 - Fax: 0536-832670

[www.it.weber](http://www.it.weber)

### 4. Mandatario:

*Non applicabile*

### 5. Sistemi di VVCP:

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4 + 3 per l'impermeabilità all'acqua

### 6a. Norma armonizzata:

**UNI EN 14891:2017**

*Elletipi srl, in qualità di laboratorio di prova notificato n. 1308, ha effettuato i test iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 per l'impermeabilità all'acqua e ha rilasciato il relativo rapporto di prova*

#### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S.  
Via Giovanni Bensi, 8  
20152 Milano - Italia  
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P.IVA 08312170155  
sg.ppc@legalmail.it  
Registro Imprese Milano Monza  
Brianza Lodi n. 08312170155  
R.E.A. MI -1212939  
Capitale sociale € 77.305.082,40

[www.saint-gobain.it](http://www.saint-gobain.it)  
[www.sg-lifeupgrade.it](http://www.sg-lifeupgrade.it)

## 6b. Documento per la valutazione europea:

*Non applicabile*

## 7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Adesione a trazione iniziale	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	<b>EN 14891:2017</b>
Tenuta all'acqua (impermeabilizzazione)	nessuna penetrazione	
Capacità di crack-bridging a +23°C	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Capacità di crack-bridging a -20°C	$\geq 0,75 \text{ mm}^*$	
Adesione dopo immersione in acqua	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Adesione dopo azione del calore	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Adesione dopo immersione in acqua di calce	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Adesione dopo cicli gelo/disgelo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Adesione dopo contatto con acqua clorurata	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	

\*Rinforzato con rete webertherm RE145

## 8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

*Non applicabile*

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Canio Celiberti – Operations Director mortars and waterproofing

Fiorano Modenese, 15/03/2022

**Documenti collegati:** Scheda di Sicurezza