

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-IT-wdrayPURflex30-01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

weberdry PUR flex30

2. Usi previsti:

Monocomponente poliuretano

Sigillante per applicazioni in facciata e camminamenti pedonali

Tipo F EXT-INT-CC

Tipo PW EXT – IT CC

Condizionamento: A

Substrato: malta

Pretrattamento con primer

3. Fabbricante:

Saint-Gobain Italia S.p.A.

sede legale Milano - Via Giovanni Bensi n. 8

Registro Imprese Milano Monza Brianza n. 08312170155

Tel. 0536-837111 - Fax: 0536-832670

www.it.weber

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione 3

6a. Norma armonizzata:

EN 15651-1:2012

EN 15651-4:2012

4ward Testing Ltd, in qualità di laboratorio di prova notificato n.2538 ha effettuato i test iniziali di tipo secondo il Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione 3 e ha rilasciato il relativo rapporto di prova

6b. Documento per la valutazione europea:

Non applicabile

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione
e coordinamento di Saint-Gobain
Produits pour la Construction S.A.S.
Via Giovanni Bensi, 8
20152 Milano - Italia
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P.IVA 08312170155
sg.ppc@legalmail.it
Registro Imprese Milano Monza
Brianza Lodi n. 08312170155
R.E.A. MI -1212939
Capitale sociale € 77.305.082,40

www.saint-gobain.it
www.sg-lifeupgrade.it

7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	
Tenuta all'acqua e all'aria		
a) Resistenza al flusso	≤ 3 mm	
b) Perdita di volume	≤ 10%	
c) Proprietà a trazione ad estensione mantenuta dopo immersione in acqua	NF	
d) Proprietà a trazione ad estensione mantenuta	NF	
e) Proprietà a trazione ad estensione mantenuta a -30°C	NF	
f) Proprietà a trazione (modulo secante) a 23°C	≤ 0,4 N/mm ²	
g) Proprietà a trazione (modulo secante) a -20°C	≤ 0,6 N/mm ²	
h) Proprietà a trazione (modulo secante) a -30°C	≤ 0,9 N/mm ²	
i) Adesione/coesione ad estensione mantenuta dopo 28gg di immersione in acqua	NF	
j) Adesione/coesione ad estensione mantenuta dopo 28gg di immersione in acqua salata	NF	
k) Resistenza alla lacerazione	NF	
l) Durabilità	Passa	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Canio Celiberti – Operations Director mortars and waterproofing

Fiorano Modenese, 09/12/2021

Rev. 2

Documenti collegati: Scheda di sicurezza