



## weberklin A

Pulente a base acida per la rimozione di residui cementizi su pavimenti e rivestimenti ceramici

### CAMPI DI IMPIEGO

Pulizia residui di cemento o calce dalla superficie di piastrelle ceramiche sia a pavimento sia a parete.

Pulizia delle efflorescenze di calcare, salnitro su ceramica, tra le fughe delle piastrelle, su calcestruzzo o intonaci.

### SUPPORTI

- Ceramica, gres
- Klinker
- Calcestruzzo
- Mattoni, cotto
- Materiali resistenti agli acidi

### NON APPLICARE SU

- Marmi lucidati
- Superfici smaltate non resistenti agli acidi
- Superfici metalliche

### CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	tanica da lt 5 e da lt 20
Aspetto:	liquido di colore neutro
Durata:	efficacia caratteristiche prestazionali: <b>18 mesi</b> nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

### CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA\*

Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C
Tempo di ricopertura:	10÷20 min

\* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

### DATI TECNICI\*

PH impasto:	- 1
Massa volumica del prodotto indurito:	1 kg/lt
Consistenza	Liquido di colore neutro

\* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

## Ciclo applicativo

### ATTREZZI

Pennello e spazzole in nylon, spruzzatrice, idropulitrice ad acqua calda.

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Prima di eseguire la pulizia con **weberklin A**, proteggere tutto quello che può essere danneggiato da possibili schizzi di materiale.

Superfici molto assorbenti (mattoni, cotto, calcestruzzo, intonaci, ecc.) devono essere ben inumidite con acqua prima del trattamento con **weberklin A**.



Per applicazioni a parete applicare **weberklin A** sulla superficie, puro, mediante pennello o a spruzzo



Lasciare agire il prodotto per 5-10 minuti e aiutarne l'effetto ripassando ripetutamente le zone con depositi tenaci.

Lavare con cura le superfici con acqua in pressione ripetendo l'operazione dove necessario.



### APPLICAZIONE

Per applicazioni a pavimento, stendere **weberklin A** puro con uno spazzolone o una spazzola.

Lasciare agire circa 5-10 minuti, grattare con una spatola o una spugna abrasiva le croste eventualmente rimaste.

In caso di residui o macchie molto persistenti ripetere l'operazione. Raccogliere il liquido dal pavimento con una spugna o un rastrello di gomma per vetri, poi sciacquare abbondantemente e ripetutamente con acqua e asciugare con uno strofinaccio.

## Avvertenze e raccomandazioni

- Prodotto acido, proteggere adeguatamente la pelle e gli occhi
- Verificare preliminarmente eventuali reazioni del supporto
- Smaltire i residui in accordo con i regolamenti locali
- Non applicare in pieno sole, su superfici surriscaldate o in condizioni di pioggia imminente
- Non lasciare agire il prodotto sulle fughe troppo a lungo, risciacquare abbondantemente per rimuovere qualsiasi residuo di prodotto che potrebbe provocare variazioni cromatiche

## Voce di Capitolato

Pulizia di facciata, pavimenti e rivestimenti con pulente in soluzione acida pronto all'uso ( tipo **weberklin A** di Saint-Gobain Italia S.p.A.), avente pH = 1, applicato con pennello o irroratrice a bassa pressione. Il trattamento, utilizzabile su supporti dove è ammesso o voluto un effetto di aggressione superficiale, sarà rimosso dopo 10÷20 min con acqua in pressione.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Massa volumica del prodotto indurito: | 1 kg/lt

### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano  
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.