



webertec mandrino

Mandrino con attacco SDS per trapano

- Di facile installazione e uso

CAMPI DI IMPIEGO

Accessorio necessario per l'installazione a secco delle barre elicoidali **webertec elicafixA**. Installare sul trapano a percussione ed inserire la barra elicoidale per procedere all'installazione della stessa.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO


Confezioni: | singolo pezzo

Ciclo applicativo

APPLICAZIONE

- Eseguire con un trapano, i fori pilota di 1-2 mm inferiore alla barra elicoidale **webertec elicafixA** da applicare. Sono da preferire i corsi di malta, se questa è consistente e di buona qualità, per la creazione del preforo.
- Installare il **webertec mandrino** sul trapano a roto-percussione con attacco SDS.

- Inserire la barra elicoidale nel mandrino impugnandolo con una mano. Impostare il trapano ad una bassa velocità. La percussione del trapano permetterà l'infissione della barra al supporto.



- L'installazione di barre molto lunghe può essere favorita con l'uso di un tubo cavo in acciaio, per evitare l'inflessione della barra al momento dell'inserimento nel pre foro.

Avvertenze e raccomandazioni

- Prodotto per uso professionale
- Maneggiare con attenzione ed indossare i dispositivi di protezione individuali (DPI)
- Conservare al coperto

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.