

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-IT-wcoteflexcoverL-04

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

webercote flexcover L

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

2. Usi previsti:

Prodotto per protezione di superfici in calcestruzzo – rivestimento

Protezione contro i rischi della penetrazione – (1.3)

Controllo dell'umidità (2.2)

Aumento della resistività (8.2)

3. Fabbricante:

Saint-Gobain Italia S.p.A.

sede legale Milano – Via Giovanni Bensi, 8

Registro Imprese Milano n. 08312170155

Tel. 0536-837111 - Fax: 0536-832670

www.weber.it

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4 + 3 (prova di tipo iniziale per la reazione al fuoco)

6a. Norma armonizzata:

EN 1504-2:2004

Istituto Giordano S.p.A., in qualità di laboratorio di prova notificato n. 0407, ha effettuato le prove di tipo iniziale per la Reazione al Fuoco ed ha rilasciato la relativa documentazione

6b. Documento per la valutazione europea:

Non applicabile

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S.
Via Giovanni Bensi, 8
20152 Milano - Italia
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155
sg.ppc@legalmail.it
Registro Imprese Milano Monza
Brianza Lodi n. 08312170155
R.E.A. MI - 1212939
Capitale sociale € 77.305.082,40

www.saint-gobain.it
www.sg-lifeupgrade.it

7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco:	B -s1, d0	EN 1504-2:2004
Permeabilità alla CO ₂ :	$s_D > 50 \text{ m}$	
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua:	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$	
Aderenza in seguito a compatibilità termica: (cicli di gelo-disgelo con immersione in sali disgelanti, cicli temporaleschi, cicli termici senza immersione in sali disgelanti, invecchiamento)	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	
Resistenza alla fessurazione:	A2 (23°C)	
Prova di aderenza per trazione diretta:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	
Comportamento dopo esposizione all'azione di agenti atmosferici artificiali:	Nessuna variazione	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Canio Celiberti – Operation Director Weber Italia



Fiorano Modenese, 08/01/2024

Documenti collegati: Scheda di Sicurezza

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S.
Via Giovanni Bensi, 8
20152 Milano - Italia
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 0831270155
sg.ppc@legalmail.it
Registro Imprese Milano Monza
Brianza Lodi n. 0831270155
R.E.A. MI - 1212939
Capitale sociale € 77.305.082,40

www.saint-gobain.it
www.sg-lifeupgrade.it