

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-IT- wMP920-05

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

weber MP920

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

2. Usi previsti:

Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (GP)

3. Fabbricante:

Saint-Gobain Italia S.p.A.

sede legale Milano - Via Giovanni Bensi, 8

Registro Imprese Milano n. 08312170155

Tel. +39 02 42431

www.it.weber

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4

6a. Norma armonizzata:

EN 998-2:2016

6b. Documento per la valutazione europea:

Non applicabile

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione
e coordinamento di Saint-Gobain
Produits pour la Construction S.A.S.
Via Giovanni Bensi, 8
20152 Milano - Italia
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155
sg.ppc@legalmail.it
Registro Imprese Milano Monza
Brienza Lodi n. 08312170155
R.E.A. MI - 1212939
Capitale sociale € 77.305.082,40

www.saint-gobain.it
www.sg-lifeupgrade.it

7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Proporzioni costituenti (in massa)	cemento 12-15% - calce 0-3% - aggregati 82-85%	EN 998-2:2016
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua (kg/m ² min ^{0,5})	0,5	
Contenuto di cloruri (%)	≤ 0,07	
Coeff. di diffusione del vapore acqueo (μ)	15/35	
Conducibilità termica	1,13 W/m*k Valore medio di prospetto P= 50%	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Canio Celiberti – **Operation Director weber Italia**

Fiorano Modenese, 05/06/2025

Documenti collegati: Scheda di Sicurezza



Saint-Gobain Italia S.p.A.
Via Giovanni Bensi, 8 - 20152 Milano
Tel. 02/42431

05

DoP-IT-wMP920-05

EN 998-2:2016

weber MP920

Malta da muratura a composizione prescritta, per scopi generali (G) /
Prescribed general purpose masonry mortar (G)

Proporzioni costituenti / Proportion of constituents

cemento / *cement* 12-15% -
calce / *lime* 0-3% -aggregati /
aggregates 82 - 85%

Reazione al fuoco / Reaction to fire

A1

Contenuto di cloruri / *Contents of chlorides*

≤ 0,07

Assorbimento d'acqua / *Water absorption*

0,5 kg/m²min^{0,5}

Coeff. di diffusione del vapore acqueo / *Water vapour permeability (μ)*

15/35 (valore tabulato /
tabulated value)

Conducibilità termica / *Thermal conductivity*

1,13 W/Mk
(valore medio di prospetto / *tab. mean value* ; P=50%)

Durabilità / *Durability*

NPD

Sostanze pericolose / *Dangerous substances*

vedere SDS / *see SDS*