



Pianta intradosso solaio

LEGENDA

- 1) profilato metallico
- 2) rete in fibra di vetro **webertec rete250/A** o in fibra di basalto **webertec rete BA55** da posizionare ortogonalmente all'orditura del solaio
- 3) chiodo in acciaio + rondella in acciaio per sparachiodi + **webertec flangia** per ancoraggio della rete
- 4) **webertec BTcalceF** a inglobare la rete sp. tot. ≈ 10mm
- 5) eventuale disposizione **webertec angolare** da fissare tramite **webertec tassello** ai supporti in assenza di profilo laterale
- 6) strutture perimetrali

NOTA: Tutti i particolari costruttivi e le soluzioni tecniche illustrate nel presente disegno sono proposti da Saint-Gobain Italia S.p.A. a supporto della progettazione, hanno scopo puramente illustrativo e non costituiscono parti del progetto esecutivo. Tutte le misure e le quote devono essere stabilite nel progetto esecutivo, verificate in cantiere e concordate con il Progettista e la Direzione Lavori.

Verificare sempre l'aggiornamento dei dati tecnici di ciascun prodotto e soluzione consultando l'ultima versione delle schede tecniche e della documentazione reperibili sui siti: it.weber-gyproc.it - isover.it