

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

**n° DoP-IT-wtecEP100**

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

**webertec EP100**

numero di lotto e data sono stampati sull'imballo

**2. Usi previsti:**

prodotto per incollaggio strutturale di materiali di rinforzo a strutture di calcestruzzo esistente in edifici ed opere di ingegneria civile

**3. Fabbricante:**

**Saint-Gobain Italia S.p.A.**

sede legale Milano - Via Giovanni Bensi, n.8

Registro Imprese Milano n. 08312170155

Tel. 02 42431

[www.weber.it](http://www.weber.it)

**4. Mandatario:**

*Non applicabile*

**5. Sistemi di VVCP:**

Sistema 2+

**6a. Norma armonizzata:**

EN 1504-4:2004

TECNO PIEMONTE S.p.A, organismo notificato n°1372

Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n° 1372-CPR-3080

**6b. Documento per la valutazione europea:**

*Non applicabile*

**Saint-Gobain Italia S.p.A.**

Soggetta ad attività di direzione  
e coordinamento di Saint-Gobain  
Produits pour la Construction S.A.S.  
Via Giovanni Bensi, 8  
20152 Milano - Italia  
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155  
sg.ppc@legalmail.it  
Registro Imprese Milano Monza  
Brianza Lodi n. 08312170155  
R.E.A. MI - 1212939  
Capitale sociale € 77.305.082,40

[www.saint-gobain.it](http://www.saint-gobain.it)  
[www.sg-lifeupgrade.it](http://www.sg-lifeupgrade.it)

## 7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Forza di legame/Aderenza	NPD	<b>EN 1504-4:2004</b>
Resistenza al taglio	NPD	
Resistenza alla compressione	Passa ( $\geq 30$ MPa)	
Ritiro lineare	NPD	
Tempo di lavorabilità	30 min a 25°C	
Sensibilità all'acqua	NPD	
Modulo di elasticità in compressione	Passa (modulo elastico in compressione $\geq 2$ GPa)	
Coefficiente di espansione termica	Passa (coefficiente di espansione termica $\leq 100 \cdot 10^{-6} 1/^{\circ}\text{C}$ )	
Temperatura di transizione vetrosa	Passa ( $T_g \geq 40$ °C)	
Durabilità (cls indurito)	Passa (rottura calcestruzzo)	
Durabilità (cls fresco)	NPD	
Reazione al fuoco	NPD	
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza	

## 8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

*Non applicabile*

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Canio Celiberti – Operation Director Mortars and Waterproofing



Fiorano Modenese, 19/01/2026

**Documenti collegati:** Scheda di Sicurezza

Rev. 3