



weberdeko VELVET primer

Primer universale all'acqua per applicazione su diversi supporti

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ottima adesione su lamiera zincata, alluminio, rame, legno
- Sovraverniciabile con smalti all'acqua

CAMPI DI IMPIEGO

Primer per smalto a base acqua, per applicazioni su supporti metallici di diversa natura, pvc, intonaco, cemento, legno.

CONSUMO

0,09-0,11 lt/mq per mano

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	secchio da 1l 1
Aspetto:	pasta incolore
Durata del prodotto:	18 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità, dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:	10 mq/lt
Colore prodotto	incolore

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +30°C
Acqua di diluizione:	0-10 % con acqua

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

DATI TECNICI*

Massa volumica:	1,3÷1,32 kg/lit
Residuo secco:	~ 48% in peso
Rispetta la teoria di Kuenzle	No
Viscosità (brookfield):	~ 6000-8000 mPa·s
Valore emissione VOC totale:	0
Temperatura di applicazione	da +5°C a +30°C

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

CICLO APPLICATIVO**ATTREZZI**

- Rullo di pelo, pennello, airless.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Le superfici devono essere stagionate, sane, coese, pulite ed asciutte. Eliminare eventuali parti inconsistenti e ripristinare eventuali irregolarità con prodotti idonei

APPLICAZIONE

- **Superfici ferrose nuove** : rimuovere eventuali tracce di ruggine e grasso. Applicare weberdeko VELVET primer. **Superfici ferrose esistenti o già verniciate** : pulire accuratamente e carteggiare le vecchie mani di finitura; asportare le parti non aderenti. Applicare weberdeko VELVET primer. **Alluminio, PVC** : sgrassare le superfici ed eseguire una leggera carteggiatura. Vecchie finiture, se presenti, vanno asportate se non perfettamente aderenti. Applicare weberdeko VELVET primer. **Lamiera Zincata** : se nuova lasciare i manufatti esposti per almeno 3 mesi agli agenti atmosferici; se già stagionata o verniciata sgrassare le superfici ed eseguire una leggera carteggiatura. Applicare weberdeko VELVET primer

RACCOMANDAZIONI

- Proteggere le parti da non sporcare
- Nella diluizione attenersi scrupolosamente alle indicazioni della scheda tecnica
- Una volta diluito, applicare il prodotto entro 12÷24 ore
- Conservare i prodotti sigillati ed al riparo dal gelo e dal calore

VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione di alcune tipologie di supporti metallici di diversa natura, pvc, intonaco, cemento, legno con primer per smalto (tipo **weberdeko VELVET primer** di Saint-Gobain Italia S.p.A.), da applicarsi manualmente, con un consumo di 0,09 – 0,11 lt/mq per mano.

Massa volumica:	1,3÷1,32 kg/lt
Rispetta la teoria di kuenzle:	No
Valore emissione VOC totale:	0

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.