

weberfloor PU BASE COLOR

Base pigmentata predosata per la colorazione di sistemi poliuretanici bicomponenti neutri **weberfloor PURLEVEL 2C** o di poliuretano-cemento tricomponente neutro della gamma **weberfloor PAICRETE 3C**

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Idoneo per resine poliuretatiche e poliuretano-cemento neutre

Privo di solventi

Non modifica i tempi di reazione dei prodotti

CAMPI DI IMPIEGO

Pigmento destinato a ottenere finiture colorate in poliuretani neutri come **weberfloor PURLEVEL 2C** nonché nei poliuretano-cemento neutri della gamma **weberfloor PAICRETE 3C**

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	barattolo da 500 g in scatole da 18 unità (9 kg)
Aspetto:	Pasta colorata
Colore prodotto	Grigio chiaro, grigio scuro, beige, ocra, rosso, verde, azzurro

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Prodotto pronto all'uso	No
-------------------------	----

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

CICLO APPLICATIVO

MISCELAZIONE E DOSAGGIO

- Un barattolo da 500 g di PU BASE COLOR per kit neutro di weberfloor PAICRETE TC 3C, weberfloor PAICRETE SL 3C, weberfloor PAICRETE MF 4/6 3C
- Un barattolo da 500 g di PU BASE COLOR per ogni kit neutro di weberfloor PURLEVEL 2C
- In tutti i casi, weberfloor PU BASE COLOR deve essere aggiunto al componente A. Successivamente si miscela e si aggiungono gli altri componenti

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.