

## weberklin M

Trattamento per la pulizia delle pareti anche soggette a muffe



### CAMPI DI IMPIEGO

Soluzione per il trattamento e la preparazione delle facciate, anche affette da alghe o muffe. La corretta applicazione evita la formazione di difettologie batteriche nelle successive lavorazioni di rifacimento facciata o installazione di sistemi di isolamento termico.

### CONSUMO

0,1 - 0,08 lt/mq

### CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	tacniche da lt 5
Aspetto:	liquido incolore
Durata del prodotto:	18 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:	circa 50 - 62,5 mq

### CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA\*

Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C
Acqua di diluizione:	100% con acqua.

\* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

## DATI TECNICI\*

Massa volumica: | 0,99 kg/lit

\* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

## CICLO APPLICATIVO

### ATTREZZI

- Pennello, rullo, spruzzo (airless)

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Eliminare eventuali parti inconsistenti di pittura o intonaco. Non spazzolare, né idrolavare le superfici prima dell'applicazione di **weberklin M**, per evitare di spargere le spore su porzioni di parete non ancora contaminate.

### APPLICAZIONE

- Diluire con acqua facendo attenzione a rendere omogeneo il prodotto. Per la preparazione di quantitativi parziali si raccomanda di mescolare il prodotto tal quale prima di eseguire il prelievo.
- **Superfici interne:** applicare una prima mano di **weberklin M** ed attenderne l'essiccazione. Spazzolare accuratamente per rimuovere le flore batteriche.
- **Superfici esterne:** applicare una prima mano di **weberklin M** ed attenderne l'essiccazione. Rimuovere spore, alghe, formazioni fungine o eventuali parti in via di distacco mediante idrolavaggio. Se necessario applicare una seconda mano di **weberklin M** in zone particolarmente ammalorate.

### RACCOMANDAZIONI

Temperatura d'impiego +5 °C ÷ +35°C Non applicare su supporti gelati o con rischio gelo nelle 24 ore successive Non applicare su superfici bagnate Non applicare in caso di pioggia imminente (proteggere dalla pioggia battente per almeno 8 ore)

### VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione di superfici murarie esterne ed interne, nuove e/o esistenti, anche soggette alla presenza di muffe o alghe, con idonea soluzione per il trattamento e la pulizia della facciata (tipo **weberklin M** di Saint-Gobain Italia S.p.A.), da applicarsi manualmente, in una mano, con pennello o rullo, con un consumo di 0,1 lt/mq.

Massa volumica: | 0,99 kg/lit

#### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano  
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.