

webertec tassello

Tassello universale in nylon con vite in acciaio zincato



CAMPI DI IMPIEGO

Accessorio da fissaggio per il sistema anti sfondellamento. Perfetta tenuta su pareti in mattoni pieni o calcestruzzo ma anche su elementi vuoti come mattoni forati.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	Scatola da 100 pezzi.
Colore prodotto	tassello in nylon: bianco vite: zincato

DATI TECNICI*

Valore di carico	Calcestruzzo C12/15 = 1,5 KN Mattono pieno = 1,5 KN Laterizio forato = 1,2 KN CLS alleggerito = 0,9 KN CLS cellulare = 0,75 KN
Diametro del foro	8 mm
Dimensione	tassello in nylon: 8x45 mm, 8x65 mm, 8x85 mm, 8x105 mm (DxL)

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

RACCOMANDAZIONI

Maneggiare con cura indossando i dispositivi di protezione individuale (DPI)

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.